

C F O R C E

10000

E P S



 **CFMOTO**  
BRASIL

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



## MODELO

Comprimento x Larg x Alt Entre Eixo	2310 x 1250 x 1420mm
Altura do Assento ao Solo	1480mm
Altura Mínima do Solo	930mm
Diâmetro Mínimo de Curva	285mm
Peso Líquido	7800mm
Capacidade de Carga	490kg
Tanque de Combustível	260kg
	30 Litros

## MOTOR

Tipo do Motor	2 Cilindros, 8 Válvulas, Refrigerado a Água.
Cilindrada	964cc
Diâmetro x Curso	91 x 74mm
Taxa de Compressão	10.6 : 1
Torque Máximo	79 N.m/5500 rpm
Ignição	ECU
Transmissão	CVTech Canadense (Com reduzida)
Força Máxima	85cv / 6000RPM
Tração	4x2 / 4x4 (Com Bloqueio)
Freio	A Disco Hidráulico
Suspensão	Suspensão Independente nas 4 Rodas
Velocidade Máxima	120 km/h
Roda	Liga Leve   Diant. 14x7.0 AT Tras. 14x8 AT
Sistema de Abastecimento	EFI Sistema de Injeção Eletrônica BOSCH
Sistema de Absorção	Amortecedores a Óleo
Medida dos Pneus	Dianteiro: 27 x 9 - 14 Traseiro: 27 x 11 -14

## CORES DISPONÍVEIS

CAMUFLADO LARANJA



Copyright CFMOTO Brasil, 2019. Todos os direitos reservados. Os nomes CFMOTO, CFORCE, UFORCE, ZFORCE, Motocicletas e seus logotipos relacionados a marca registrada da CFMOTO Brasil importações Eireli. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As imagens refletem as especificações dos produtos mais atuais. A CFMOTO reserva-se o direito de fazer melhorias e/ou mudanças de design sem qualquer obrigação de modificar equipamentos anteriormente vendidos, montados ou fabricados. O motociclista mostrado é um piloto profissional em um curso fechado. É necessário o uso de cintos de segurança, roupas de proteção e capacete.

CFMOTO Side by Side Vehicles e ATVs não se destinam a motoristas menores de 16 anos ou passageiros com menos de 12 anos (verifique suas leis locais/requisitos de regulamentação)